

无锡市鲲鹏科工贸有限公司

WUXI KUNPENG TECHNOLOGY MANUFACTURE&TRADE CO.,LTD

地址：无锡市永定巷1号（华通大厦）

TEL: 0086-510-82750743 82762978

POSTCODE: 214002

FAX: 0086-510-82715897 82762978

反渗透阻垢剂使用说明

一、产品性能用途

“惠施通”WL102-3型反渗透阻垢剂、分散剂是一种高效固体阻垢剂，用于控制膜分离系统中的结垢沉积物，有效控制碳酸钙、硅酸钙和硫酸钙垢，其阻垢效能高，且不与残留有机凝聚剂形成不溶聚合物。在无离子交换预处理的反渗透（RO）、纳滤（NF）或超滤（UF）系统中防止结垢，提高产水量和产水质量，降低运行费用。

二、产品特点

- （1）可用于生产饮用水。
- （2）主要反渗透膜都能使用。
- （3）具有足够的分散能力，以分散膜表面阻塞微粒，不致结垢。
- （4）有效控制碳酸钙、硫酸钙、硫酸钡和硫酸锶结垢。
- （5）分散阻塞微粒来维持干净的反渗透膜表面。
- （6）固体产品，稀释简单，使用安全，运输方便。

三、包装

25kg 塑料编织袋。

四、使用方法与用量

- （1）使用前取WL102-3反渗透阻垢剂（固体）用去离子水按10%稀释成稀释液。
- （2）再用稀释成稀释液每吨水按100~200g投加（固体10~20g）。
- （3）投加在保安过滤器之前。
- （4）进水PH在5~8范围内均有效。
- （5）根据特定的水质条件，确定一个合适的加药量。

注：剂量过高或不足都会引起膜污染。

五、贮存期：一年