

# 无锡市鲲鹏科工贸有限公司

WUXI KUNPENG TECHNOLOGY MANUFACTURE&TRADE CO.,LTD

地址：无锡市永定巷1号（华通大厦）

TEL: 0086-510-82750743 82762978

POSTCODE: 214002

FAX: 0086-510-82715897 82762978

## 反渗透阻垢剂使用说明（液体 WL105-3 型）

公司前称无锡市科委科技开发中心，产品研制开发始于上世纪八十年代，公司创建于1997年，是集科研开发、工业生产、销售于一体的实业公司。

公司拥有雄厚的经济实力、精湛的科研技术、并以东南大学为技术依托、以诚信的经营方式、过硬的产品质量、优质的售后服务赢得了国内外广大用户的青睐。

公司专业生产“惠施通”牌除垢剂、阻垢剂、防垢剂、锅炉清灰除焦剂、除氧剂、节煤剂。

### 一、产品性能用途

“惠施通”WL105-3 反渗透阻垢剂、分散剂是一种高效液体阻垢剂，用于控制膜分离系统中的结垢沉积物，有效控制碳酸钙、硅酸钙和硫酸钙垢，其阻垢效能高且不与残留有机凝聚剂形成不溶聚合物。在无离子交换预处理的反渗透（RO）、纳滤（NF）或超滤（UF）系统中防止结垢，提高产水量和产水质量，降低运行费用。

### 二、产品特点

- （1）可用于生产饮用水。
- （2）主要反渗透膜都能使用。
- （3）具有足够的分散能力，以分散膜表面阻塞微粒，不致结垢。
- （4）有效控制碳酸钙、硫酸钙、硫酸钡和硫酸锶结垢。
- （5）分散阻塞微粒来维持干净的反渗透膜表面。
- （6）使用安全。

### 三、包装

25kg/塑料桶。

### 四、使用方法与用量

- （1）每吨水按 5~15g 投加。
- （2）投加在保安过滤器之前。
- （3）进水 PH 在 5~9 范围内均有效。
- （4）根据特定的水质条件，确定一个合适的加药量。

备注：剂量过高或不足都会引起膜污染。

### 五、贮存期：一年